

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie**Handelsnaam:** WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)**Artikelnummer:** 5006**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Stampasta component voor 2-componenten reparatiecompound.

Toepassing van de stof / van de bereiding

als vuller en egaliseermiddel op metaal, hout en plaatmateriaal, op steen en steenachtige materialen voor zowel binnen als buiten.

Vullen en repareren van gaten, oneffenheden, scheuren, naden, spijker- en boorgaten, noesten en houtrot.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Fabrikant/leverancier:**

Drost Coatings
Jachthavenweg 9
5928 NT VENLO
THE NETHERLANDS
info@drostcoatings.nl
www.drostcoatings.nl

Informatie verstreckende afdeling: Afdeling produktveiligheid**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): 088 755 8000

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

Nationaal Vergiftigingen Informatie

+31 (0)88 755 8000

2 Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

GHS02 vlam

Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.



GHS08 gezondheidsgevaar

Repr. 2 H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

STOT RE1 H372 Veroorzaakt schade aan het maag-darmkanaal en de gehoororganen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.



GHS07

(Vervolg op blz. 2)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 1)

- Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen

• Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

• Gevarenpictogrammen



GHS02 GHS07 GHS08

• Signaalwoord Gevaar

• Gevarenaanduidingen

- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 H372 Veroorzaakt schade aan het maag-darmkanaal en de gehoororganen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.

• Veiligheidsaanbevelingen

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen.
 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 P103 Voor gebruik het etiket lezen.
 P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
 P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
 P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.

(Vervolg op blz. 3)

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 2)

- P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

· **Aanvullende gegevens:**

EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproeiwiel niet inademen.

· **2.3 Andere gevaren**

· **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

· **PBT:** Niet van toepassing

· **zPzB:** Niet van toepassing

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen


· **3.2 Mengsels**

· **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

Dit mengsel bevat $\geq 1\%$ titaniumdioxide (CAS 13463-67-7). De indeling van titaniumdioxide volgens bijlage VI is niet van toepassing voor dit mengsel omwille van haar Noot 10

Noot 10: De indeling als kankerverwekkende stof bij inademing is alleen van toepassing op mengsels in de vorm van poeder dat 1 % of meer titaandioxidedeeltjes in de vorm van of ingekapseld in deeltjes met een aerodynamische diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ bevat.

CAS: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 Catalogusnummer: 601-026-00-0	styreen  Noot: D	$\geq 15\text{-}<20\%$
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Catalogusnummer: 601-022-00-9	xyleen  Noot: C	$\geq 3\text{-}<5\%$
CAS: 13463-67-7 Registratie nummer: 01-2119489379-17	titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aerodynamische diameter $\leq 10 \mu\text{m}$]  Noot: 10	$\geq 3\text{-}<5\%$
CAS: 27253-31-2 EINECS: 248-373-0 Registratie nummer: 01-2119970733-31	Cobalt Neodecanoate 	$\geq 0,1\text{-}<0,3\%$

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

		(Vervolg van blz. 3)
CAS: 38668-48-3 EINECS: 254-075-1	1,1'-(p-tolylimino)dipropaan-2-ol ☠ Acute Tox. 3, H301	≥0,1- <0,3%
CAS: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 Catalogusnummer: 607-096-00-9	maleinezuuranhydride ⚠ Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 1, H372; ☠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ☠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317, EUH071 Specifieke concentratiegrens: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %	≥0,025- <0,05%

· **Aanvullende gegevens:** De tekst van de genoemde gevareninformatie is te vinden in sectie 16.

4 Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

· Na het inademen:

Slachtoffer in de open lucht brengen en rustig neerleggen.

Houd het slachtoffer warm en rustig.

· Na huidcontact:

De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen en deze op veilige wijze vernietigen. De lichaamsdelen die met de giftige stof in aanraking zijn gekomen, of waarvan u dat vermoedt, onmiddellijk met veel stromend water afspoelen, zo mogelijk met zeep. Het lichaam volledig wassen (douche of bad).

· Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· Na inslikken:

Niet laten braken.

Bij inslikken; onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

De symptomen en effecten zijn zoals verwacht mag worden op basis van de gevaren getoond in deel 2.

· 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen

· **Geschikte blusmiddelen:** Koolstofdioxide (CO₂), poeder, alcoholbestendige schuim, waternevel.

· **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Waterstraal

· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

De verbranding produceert zware rook.

Bij explosie en/of verbranding vrijkomende gassen (koolstofmonoxide en -dioxide, benzoëzuur, benzeen, difenyl, fenylbenzoot) niet inademen.

· 5.3 Advies voor brandweerlieden

Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.

Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen.

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 4)

De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen uit de gevarezone.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

· Voor andere personen dan de hulpdiensten

De individuele beschermingsmiddelen dragen.

Elke ontstekingsbron verwijderen.

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stof/aerosol

Voor een goede ventilatie zorgen

Gebruik geschikte beschermingsmiddelen voor de ademhaling.

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.

· Voor de hulpdiensten De individuele beschermingsmiddelen dragen.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Geschikt opvangmateriaal: inert absorberend materiaal (b.v. zand, vermiculiet)

Nadat u het product opgenomen heeft, de bewuste plek en het materiaal met water reinigen.

Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie sectie 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie sectie 8.

Informatie inzake berging - zie sectie 13.

7 Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Aanraking met huid en ogen, inademen van dampen en nevels vermijden.

Gebruik het gelokaliseerde ventilatiesysteem.

Gebruik geen lege containers voordat ze zijn gereinigd.

Voordat men overgaat tot de verplaatsing, controleren of er in de containers geen resten van niet-compatibel materiaal aanwezig zijn.

Vat voorzichtig openen en hanteren.

· Informatie over brand- en explosiebeveiliging:



Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

Ademhalingstoestellen gereedhouden.

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 5)

- **Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**
verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.
Tijdens het werk niet eten of drinken.
Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Vereisten voor opslagruimtes en vaten:** Geen bijzondere eisen.
- **Informatie voor gezamenlijke opslag:** Niet vereist
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Houd het vat goed gesloten.
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· 8.1 Controleparameters

· Bestanddelen met werkplekgerelateerde grenswaarden die moeten worden gecontroleerd:

CAS: 100-42-5 styreen

OEL-type	ACGIH	Lange termijn 10 ppm;
		Korte termijn 20 ppm
		Opmerkingen: OTO, A3, BEI - CNS and hearing impair,
		URT irr,
		peripheral neuropathy,
		Opmerkingen: OTO, A3, BEI - CNS and hearing impair,
		URT irr,
		peripheral neuropathy, visual disorders
OEL-type	MAK Oostenrijk	Lange termijn 85 mg/m ³ -
		20 ppm;
		Korte termijn 340 mg/m ³ - 80 ppm
OEL-type	MAK Duitsland	Lange termijn 86 mg/m ³ -
		20 ppm;
		Korte termijn 172 mg/m ³ - 40 ppm
OEL-type	VLEP België	Lange termijn 108 mg/m ³ -
		25 ppm;
		Korte termijn 216 mg/m ³ - 50 ppm
OEL-type	VLEP Frankrijk	Lange termijn 100 mg/m ³
		- 23,3 ppm;
		Korte termijn 200 mg/m ³ - 46,6 ppm
OEL-type	VLEP Roemenië	Lange termijn 50 mg/m ³ -
		12 ppm;
		Korte termijn 150 mg/m ³ - 35 ppm
OEL-type	TLV Tsjechië	Lange termijn 100 mg/m ³
		- 23,1 ppm;
		Korte termijn 400 mg/m ³ - 92,4 ppm

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad **volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 6)

	OEL-type VLA Spanje Lange termijn 86 mg/m³ - 20 ppm; Korte termijn 172 mg/m³ - 40 ppm OEL-type ÁK Hongarije Lange termijn 50 mg/m³; Korte termijn 50 mg/m³ OEL-type SUVA Zwitserland Lange termijn 85 mg/m³ - 20 ppm; Korte termijn 170 mg/m³ - 40 ppm OEL-type WEL U.K. Lange termijn 430 mg/m³ - 100 ppm; Korte termijn 1080 mg/m³ - 250 ppm OEL-type GVI Kroatië Lange termijn 430 mg/m³ - 100 ppm; Korte termijn 1080 mg/m³ - 250 ppm Opmerkingen: Skin OEL-type AGW Duitsland Lange termijn 86 mg/m³ - 20 ppm; Korte termijn 172 mg/m³ - 40 ppm OEL-type NDS Polen Lange termijn 50 mg/m³; Korte termijn 200 mg/m³ OEL-type MV Slovenië Lange termijn 86 mg/m³ - 20 ppm; Korte termijn 344 mg/m³ - 80 ppm OEL-type IPRV Litouwen Lange termijn 90 mg/m³ - 20 ppm; Korte termijn 200 mg/m³ - 50 ppm Opmerkingen: Skin
--	--

CAS: 1330-20-7 xyleen

WGW

Korte termijn waarde: 442 mg/m³, 100 ppm
Lange termijn waarde: 210 mg/m³, 47,5 ppm
technisch mengsel

CAS: 13463-67-7 titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm]

OEL-type ACGIH
Opmerkingen

Lange termijn 0,2 mg/m³

Nanoscale particles - A3 - rspr bt, pnmc
Lange termijn 2,5 mg/m³ Opmerkingen: Finescale particles - A3 - rspr bt, pnmc

OEL-type MAK Duitsland Lange termijn 0,3 mg/m³; Korte termijn 2,4 mg/m³
Opmerkingen: Respirable fraction, except ultrafine particles,
Multiplied by the material density

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad **volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 7)

OEL-type	VLEP	België	Lange termijn 10 mg/m ³
OEL-type	VLEP	Frankrijk	Lange termijn 10 mg/m ³
OEL-type	VLEP	Roemenië	Lange termijn 10 mg/m ³ ; Korte termijn 15 mg/m ³
OEL-type	VLA	Spanje	Lange termijn 10 mg/m ³ Opmerkingen: Inhalable fraction
OEL-type	SUVA	Zwitserland	Lange termijn 3 mg/m ³ Opmerkingen: Respirable aerosol
OEL-type	WEL	U.K.	Lange termijn 10 mg/m ³ Opmerkingen: Inhalable aerosol Lange termijn 4 mg/m ³ Opmerkingen: Respirable aerosol
OEL-type	GVI	Kroatië	Lange termijn 10 mg/m ³ Opmerkingen: Inhalable fraction Lange termijn 4 mg/m ³ Opmerkingen: Respirable fraction
OEL-type	AGW	Duitsland	Lange termijn 1,25 mg/m ³ Opmerkingen: Respirable dust particles
OEL-type	NDS	Polen	Lange termijn 10 mg/m ³ Opmerkingen: Inhalable fraction

CAS: 141-78-6 ethylacetaat

OEL-type	ACGIH	Lange termijn 400 ppm Opmerkingen: URT and eye irr
OEL-type	UE	Lange termijn 734 mg/m ³ - 200 ppm; Korte termijn 1468 mg/m ³ - 400 ppm
OEL-type	MAK	Oostenrijk Lange termijn 734 mg/m ³ - 200 ppm; Korte termijn 1468 mg/m ³ - 400 ppm
OEL-type	MAK	Duitsland Lange termijn 750 mg/m ³ - 200 ppm; Korte termijn 1500 mg/m ³ - 400 ppm
OEL-type	VLEP	België Lange termijn 734 mg/m ³ - 200 ppm; Korte termijn 1468 mg/m ³ - 400 ppm
OEL-type	VLEP	Frankrijk Lange termijn 734 mg/m ³ - 200 ppm; Korte termijn 1468 mg/m ³ - 400 ppm
OEL-type	VLEP	Italië Lange termijn 734 mg/m ³ - 200 ppm; Korte termijn 1468 mg/m ³ - 400 ppm

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 8)

OEL-type	VLEP	Roemenië	Lange termijn 400 mg/m ³ - 111 ppm; Korte termijn 500 mg/m ³ - 139 ppm
OEL-type	TLV	Bulgarije	Lange termijn 734 mg/m ³ - 200 ppm; Korte termijn 1468 mg/m ³ - 400 ppm
OEL-type	TLV	Tsjechië	Lange termijn 700 mg/m ³ - 191,1 ppm; Korte termijn 900 mg/m ³ - 245,7 ppm
OEL-type	VLA	Spanje	Lange termijn 734 mg/m ³ - 200 ppm; Korte termijn 1460 mg/m ³ - 400 ppm
OEL-type	ÁK	Hongarije	Lange termijn 1400 mg/m ³ ; Korte termijn 1400 mg/m ³
OEL-type	VLE	Portugal	Lange termijn 734 mg/m ³ - 200 ppm; Korte termijn 1468 mg/m ³ - 400 ppm
OEL-type	SUVA	Zwitserland	Lange termijn 730 mg/m ³ - 200 ppm; Korte termijn 1470 mg/m ³ - 400 ppm
OEL-type	WEL	U.K.	Lange termijn 730 mg/m ³ - 200 ppm; Korte termijn 1460 mg/m ³ - 400 ppm
OEL-type	AGW	Duitsland	Lange termijn 730 mg/m ³ - 200 ppm; Korte termijn 1460 mg/m ³ - 400 ppm

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie sectie 7.

· **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Uit de buurt houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· **Bescherming van de ademhalingswegen**

Bij kortstondige of geringe blootstelling ademfilterapparaat gebruiken; bij intensieve of langdurige blootstelling ademhalingsapparaat gebruiken dat onafhankelijk is van de omgevingslucht.

(Vervolg op blz. 10)

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 9)

Bescherming van de handen

Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Handschoenmateriaal

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

Vraag de fabrikant van de handschoenen altijd advies.

Vervuilde handschoenen moeten worden vervangen. Persoonlijke hygiëne is een wezenlijke voorwaarde voor goede handverzorging. Handschoenen dienen alleen gedragen te worden als de handen schoon zijn. Na het dragen van handschoenen dienen handen grondig gewassen en gedroogd te worden.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant. Wanneer handcontact met het product kan plaatsvinden, uitgaande een langdurig contact van maximaal 15 minuten, bieden handschoenen van de volgende materialen volgens DIN EN 374 voldoende bescherming.

- Butylrubber (dikte > 0,5 mm)
- Nitrilrubber (dikte > 0,35 mm)
- Polychloropreenrubber (dikte > 0,4 mm)
- Natuurrubber (dikte > 0,5 mm)

Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van minstens 240 minuten, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan een doorbraaktijd van meer dan 480 minuten.

Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:

Voor kortdurend contact of spatbescherming moeten dezelfde handschoenen worden gebruikt als bij langdurig contact. Een kortere doorbraaktijd kan aanvaardbaar zijn, als voor tijdige vervanging wordt gezorgd.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Nauw aansluitende veiligheidsbril

9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**Algemene gegevens****Fysische toestand**

Vloeibaar

Kleur:

Volgens de productbeschrijving

Geur:

Karakteristiek

Geurdrempelwaarde:

Niet bepaald

(Vervolg op blz. 11)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 10)

· Smeltpunt/vriespunt	Niet bepaald
· Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	Niet bepaald
· Ontvlambaarheid	Ontvlambaar.
· Onderste en bovenste explosiegrens	
· Onderste:	1,2 Vol % (CAS: 100-42-5 styreen)
· Bovenste:	8,9 Vol % (CAS: 100-42-5 styreen)
· Vlampunt:	26,5 °C (CAS: 100-42-5 styreen)
· Zelfontbrandingstemperatuur:	480 °C (CAS: 100-42-5 styreen)
· Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald
· pH	Niet bepaald
· Viscositeit	
· Kinematische viscositeit bij 20 °C	>20,5 mm²/s
· Dynamisch:	Niet bepaald
· Oplosbaarheid	
· Water:	Niet of nauwelijks mengbaar.
· Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	Niet bepaald
· Dampspanning bij 20 °C:	6 hPa (CAS: 100-42-5 styreen)
· Dampspanning bij 50 °C:	35 hPa
· Dichtheid en/of relatieve dichtheid	
· Dichtheid bij 20 °C:	1,5 g/cm³
· Relatieve dichtheid	Niet bepaald
· Stortgewicht:	1.500 kg/m³
· Dampdichtheid	Niet bepaald

· 9.2 Overige informatie	
· Voorkomen:	
· Vorm:	Vloeibaar
· Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid	
· Ontstekingstemperatuur:	Het product ontbrandt niet uit zichzelf.
· Explosieve eigenschappen:	Het product is niet explosief, maar er kunnen explosieve damp/luchtmengsels ontstaan.
· Oplosmiddelgehalte:	
· Organische oplosmiddelen:	≥18,3-<25,6 %
· VOC (EG)	≥274,9-<383,4 g/l
· Gehalte aan vaste bestanddelen:	≥3,5-<6,1 %
· Toestandsverandering	
· Verdampingssnelheid	Niet bepaald

· Informatie inzake fysische gevarenklassen	
· Ontpofbare stoffen	Niet van toepassing
· Ontvlambare gassen	Niet van toepassing
· Aerosolen	Niet van toepassing
· Oxiderende gassen	Niet van toepassing
· Gassen onder druk	Niet van toepassing

(Vervolg op blz. 12)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 11)

· Ontvlambare vloeistoffen	Ontvlambare vloeistof en damp.
· Ontvlambare vaste stoffen	Niet van toepassing
· Zelfontledende stoffen en mengsels	Niet van toepassing
· Pyrofore vloeistoffen	Niet van toepassing
· Pyrofore vaste stoffen	Niet van toepassing
· Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels	Niet van toepassing
· Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen	Niet van toepassing
· Oxiderende vloeistoffen	Niet van toepassing
· Oxiderende vaste stoffen	Niet van toepassing
· Organische peroxiden	Niet van toepassing
· Bijtend voor metalen	Niet van toepassing
· Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen	Niet van toepassing

10 Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

CAS: 100-42-5 styreen

Oraal	LD50	5.000 mg/kg (rat)
Inhalatief	LC50/4 h	24 mg/l (rat)

CAS: 1330-20-7 xyleen

Oraal	LD50	8.700 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	>2.000 mg/kg (rabbit)
Inhalatief	LC50/4 h	5.000 mg/l (rat)

CAS: 13463-67-7 titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm]

Oraal	LD50	>20.000 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	>10.000 mg/kg (rabbit)

(Vervolg op blz. 13)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 12)

Inhalatief	LC50/4 h	>6,82 mg/l (rat)
CAS: 27253-31-2 Cobalt Neodecanoate		
Oraal	LD50	500 mg/kg (Werknemers)
CAS: 38668-48-3 1,1'-(p-tolylimino)dipropaan-2-ol		
Oraal	LD50	100 mg/kg (Werknemers)
CAS: 108-31-6 maleinezuuranhydride		
Oraal	LD50	400 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	2.620 mg/kg (rabbit)

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie** Veroorzaakt huidirritatie.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**
Veroorzaakt schade aan het maag-darmkanaal en de gehoororganen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

· **Hormoonontregelende eigenschappen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

12 Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

· **Aquatische toxiciteit:**

CAS: 1330-20-7 xyleen

EC50	1-10 mg/l (bacterieën)
LC50/48 h	86 mg/l (Andere waterorganismen)
LC50/96 h	14 mg/l (vissen)
LC50/72 h	1-10 mg/l (Algen)
EC50/24 h	165 mg/l (Daphnia magna (grote watervlo))

- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet van toepassing
- **zPzB:** Niet van toepassing

(Vervolg op blz. 14)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 13)

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

12.7 Andere schadelijke effecten

Overige ecologische informatie:

Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

13 Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Niet gereinigde verpakkingen:

Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN3269

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID/ADN 3269 POLYESTERHARS-KIT

IMDG, IATA POLYESTER RESIN KIT

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA



klasse 3 Brandbare vloeistoffen

Etiket 3

14.4 Verpakkingsgroep:

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA III

14.5 Milieugevaren: Niet van toepassing

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal): -

EMS-nummer: F-E,S-D

(Vervolg op blz. 15)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 14)

· Stowage Category	A
· 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten	Niet van toepassing
· Transport/verdere gegevens:	
· ADR/RID/ADN	
· Beperkte hoeveelheden (LQ)	5L
· Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	Code: See
· Vervoerscategorie	3
· Tunnelbeperkingscode	E
· Opmerkingen:	BIJZONDERE BEPALINGEN : 640 (E) VRIJSTELLING VISKEUZE STOF : In verpakkingsgrootte kleiner dan 450 Ltr., onder de voorwaarden van 2.2.3.1.5, is dit product ADR vrijgesteld. TUNNELCODE : (D/E)
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: See SP340
· Opmerkingen:	VRIJSTELLING VISKEUZE STOF in verpakkingsgrootte tot en met 30 Ltr, onder de voorwaarden van 2.3.2.5, is dit product IMDG vrijgesteld voor wat betreft verpakking en etikettering. De regels voor transportdocumenten en markering van cargo transport eenheden zijn wel van kracht.
· VN "Model Regulation":	UN 3269 POLYESTERHARS-KIT, 3, III

15 Regelgeving

· **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

· **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

CAS: 100-42-5	styreen
CAS: 14808-60-7	kwarts (SiO ₂)

· **SZW-lijst van mutagene stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 16)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 15)

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

CAS: 100-42-5	styreen	2
CAS: 1330-20-7	xyleen	2

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· Gevarenpictogrammen


GHS02

GHS07

GHS08

· Signaalwoord Gevaar
· Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H372 Veroorzaakt schade aan het maag-darmkanaal en de gehoororganen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.

· Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

(Vervolg op blz. 17)

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 16)

- P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

· Richtlijn 2012/18/EU**· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.**· Seveso-categorie** P_{5c} ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN**· Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen** 5.000 t**· Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen** 50.000 t**· Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 3**· Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· VERORDENING (EU) 2019/1148**· Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Nationale voorschriften:**· Gevaarklasse v. water:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

16 Overige informatie

De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis, maar vormen geen garantie voor de producteigenschappen en vormen geen contractuele rechtsverhouding.

· Relevante zinnen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

(Vervolg op blz. 18)

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 17)

- H301 Giftig bij inslikken.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H312 Schadelijk bij contact met de huid.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332 Schadelijk bij inademing.
- H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

• **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** Product safety department.

• **Contactpersoon:** Afdeling produktveiligheid.

• **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Waarden van acute toxiciteitsschattingen)

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3

Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4

Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/irritatie – Categorie 1B

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/irritatie – Categorie 2

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

Resp. Sens. 1: Sensibilisatie van de luchtwegen – Categorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1

Skin Sens. 1A: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1A

Carc. 2: Kankerverwekkendheid – Categorie 2

Repr. 2: Voortplantingstoxiciteit – Categorie 2

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

STOT RE 1: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 1

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

• *** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

BELANGRIJKE OPMERKING

De Informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere

(Vervolg op blz. 19)

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 27.08.2026

Versienummer 1.0

herzien op: 27.08.2026

Handelsnaam: WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND (STAMPASTA)

(Vervolg van blz. 18)

bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch Informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar, het veiligheids- en Technisch Informatieblad voor dit product.

Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij hebben we geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

NL