

- **Support en training door het grootste en meest ervaren verkoopteam**
 - > De juiste persoon op de juiste tijd, bij jullie of bij jullie klanten
- **Het breedste aanbod in spuitapparatuur voor bouw en industrie**
 - > Nee verkopen hoeft niet, WAGNER heeft voor elke klus de juiste apparatuur
- **Service dicht bij de klant**
 - > EHBO, reparatie, of service door een ervaren team specialisten in Utrecht of bij de klant
- **De beste garantievoorwaarden in de markt 3 + 2 jaar**
 - > Niemand doet WAGNER dit na. 5 jaar fabrieksgarantie, na registratie via www.wsb-benelux.eu/login.
Duits/Zwitserse kwaliteit

SPRAYINSTELLINGEN

Resultaten van: Drost Devetop PU/AC Noblesse mat		Pomp	Pistool	Compressor	
		Druk ^(bar)	Werkdruk ^(bar)	Luchtdruk ^(bar)	Werkdruk ^(bar)
 Wagner SF23Plus TempSpray op wagen <i>Test is uitgevoerd met:</i> 5 ltr. bovenbak • Vector Grip gun • Rood pistool filter • TempSpray H126 10 mtr. Verwarmde hogedrukslang 6 mm • 40 graden op de Tempunit verwarmd	TradeTip3 FF 410	80	55	-	-
	HEA 411 ProTip	80	55	-	-
 Wagner SF23Plus AirCoat op wagen met AB100 compressor <i>Test is uitgevoerd met:</i> 5 ltr. bovenbak • AC4600 Prof gun met groene luchtkap • Rood pistool filter • 10 mtr. AirCoat slangenset 4 mm	09/40 AirCoat spuittip	50	35	1,2	1,0
	11/40 AirCoat spuittip	50	30	1,2	1,0
 Wagner SF23Plus AirCoat-TempSpray op wagen met AB100 compressor <i>Test is uitgevoerd met:</i> 5 ltr. bovenbak • AC4600 Prof gun met groene luchtkap • Rood pistool filter • TempSpray H126 10 mtr. Verwarmde hogedrukslang 6 mm • 40 graden op de Tempunit verwarmd	09/40 AirCoat spuittip	40	25	1,2	1,0
	11/40 AirCoat spuittip	40	20 - 25	1,2	1,0
 Wagner Finish Control 5000 XVL <i>Test is uitgevoerd met:</i> • XVLPS000 • Standaard Spray spuitpistool met 19 mm dikke aanzuigbuis zonder filter	Onverdund	-	-	-	-
	Materiaalstand op 6-9	-	-	-	-
	Lucht op het pistool op stand 70-80%	-	-	-	-