



13000 / 13010 / 13160. DEVETOP PU/AC NOBLESSE

PROFESSIONELE WATERGEDRAGEN LAKVERF VOOR BINNEN OP BASIS VAN POLYURETHAAN-ACRYLAAT.

De Devetop PU/AC Noblesse heeft een compleet vernieuwde technologie, waardoor de huidvetbestendigheid subliem is. Ook heeft de Noblesse een strakke afwerking door de uitstekende vloeïng.

DEVETOP PU/AC NOBLESSE 13000 / 13010 / 13160.



Als uitvinder van en trendsetter in de watergedragen PU Acrylaat lakken in Nederland eind jaren '90 meent Drost Coatings dat het tijd is voor wederom een forse stap vooruit. De huidige grondstoffen en hulpmiddelen op de wereldmarkt maken dit nu ook mogelijk blijkt uit onze langdurige R&D en praktijk testen. Het resultaat is een lak welke zowel voor de schilder als de opdrachtgever meer voordelen oplevert.

Devetop PU/AC Noblesse verwerkt nu nog prettiger. De bekende voordelen van zéér geringe geur, niet vergelend, minimaal oplosmiddel gehalte en snelle ingebruikname zijn gebleven. Hetgeen door zowel schilders, bewoners en het milieu als zeer prettig wordt ervaren.

Huidvetbestendigheid

De Devetop PU/AC Noblesse is de meest innovatieve huidvetbestendige watergedragen lak van dit moment. Men zal merken dat de vuilaanhechting hierdoor zéér gering is. Ook zijn verontreinigingen meestal zeer gemakkelijk te verwijderen, waardoor er bespaard wordt op de schoonmaakkosten. Op plaatsen zoals deuren waar veel contact is met huidvetten ontstaan geen glimmende plekken en hecht vet zich niet of nauwelijks aan de lak.

Vloeiing

Strak vloeiend lakwerk is de trots van elke schilder. Daarom dat de Devetop PU/AC Noblesse ook op dit punt nu trendsettend en de nieuwe norm is. Om dit te realiseren zonder storende "aanzetten" is het gewenst om ca. 90-100 mu nat (droog ca. 40 mu) op te brengen. Ook de dekking van zowel lichte als donkere kleuren is dan uitstekend. Verwerk de lak met kwasten van kunststof haren en lakrollers van vilt of microvezels. Deze kwastkwaliteit is ook prima verspuitbaar. (zie spuit-instructieboekje)

De Devetop PU/AC Noblesse staat voor:

- Voldoet aan de HACCP certificering
- Uitstekende hechting (zonder primer op de meeste alkyd ondergronden)
- Lagere CO₂ emissie (eco-footprint)
- Als kwastkwaliteit ook uitstekend te verspuiten
- Superieure huidvetbestendigheid
- Uitstekende vloeiing
- Lange werkbare open tijd
- Anti blocking
- Slijt-/krasvast
- Niet vergelend
- Zéér goede dekking
- Makkelijk te verwerken

Voor meer informatie bekijk het technisch informatieblad of ga naar www.drostcoatings.nl



Jachthavenweg 9,
5928NT Venlo/Blerick

E: Info@drostcoatings.nl

T: 0(031)77 – 387 38 87

www.drostcoatings.nl