



Alaska Cleaner

Omschrijving : een reinigingsmiddel geschikt voor het schoonmaken van een specifieke binnenmuurverf.

Bijzondere eigenschappen :

- verwijdert vervuiling op reinigbare Alaska binnenmuurverf
- bevat geen bijtende stoffen
- vriendelijke reuk, bevat geen ammonia
- tast geen textielweefsel aan
- klontert niet, geen korrelvorming
- gemakkelijk doseerbaar
- biologisch afbreekbaar

Toepassing :

- De reinigbaarheid van de vervuilde Alaska kan pas uitgevoerd worden indien de muurverf zoals bovenstaand vermeld volledig is doorgedroogd. Voor het verwijderen van zware verontreinigingen op de binnenmuurverf, wordt de combinatie met de Alaska Cleaner op de muurverf aanbevolen. Geadviseerd wordt de zware verontreinigingen zo spoedig mogelijk na volledige doordroging van de muurverf te verwijderen, middels deppen. Het kan echter mogelijk zijn dat bepaalde zeer zware verontreinigingen zich moeilijk laten verwijderen en enigszins zichtbaar blijven. Verontreinigingen in combinatie met mechanische belastingen, kunnen helaas niet verwijderd worden.

Basisgegevens : bepaald bij 20°C en 65% RV

Kleur : transparant

Soortelijk gewicht : 1,00 g/cm³

Vaste-stofgehalte : 0%

Applicatiegegevens

Verwerking :

- Spray een voldoende hoeveelheid op de zware verontreiniging en laat het circa 10 seconden inwerken op de vlek.
- Verwijder de Drost cleaner op de verontreiniging en vervolgens de betreffende plek nawassen met een zachte doek, middels deppen, benat met lauw leidingwater.
- Indien het gewenste resultaat niet is bereikt, herhaal de bovenstaande behandeling

Verwerkingscondities : verwerkingstemperatuur: > 0°C
relatieve luchtvochtigheid: n.v.t.

Verdunning/nawassen : water

Alaska Cleaner

Overige gegevens

Stabiliteit/opslag : > 5°C

Verpakking : navulbare spuitfles van 250 ml .

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Arbo categorie : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO

Europese Verfrichtlijn : n.v.t.

Groene stroom : 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid , behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl