

## 5000 DEVETAAL LAKPLAMUUR

Versie 01.0

- 
- Omschrijving** : mesplamuur op basis van een oliegemodificeerde alkydhars.
- Bijzondere eigenschappen** : uitstekende vulling en verwerking (ook op grotere vlakken) met plamuurmes, goed schuurbaar, overschilderbaar met alkydhars- en waterverdunbare lakken.
- Toepassing** : Devetaal Lakplamuur is geschikt voor het egaliseren van ruwe of beschadigde houten ondergronden (binnen/buiten) en ondergronden van voldoende voorbehandeld metaal, beton, stucwerk (binnen/buiten). Buitenshuis is het van belang dat, na uitharding direct wordt overgeschilderd. Na uitharding schuren tot een spiegelglad oppervlak wordt verkregen.

---

**Basisgegevens** : **bepaald bij 20°C en 60% RV**

- Bindmiddel** : alkydhars
- Pigment** : hoogwaardige vulstoffen
- Viscositeit** : pasteus
- Kleur** : naturel
- Soortelijk gewicht** : ca. 1.82 g/cm<sup>3</sup>
- Vaste-stofgehalte** : > 84 gewicht%
- Droogtijd** : een natte laag van 300 µm is na 16 uur droog schuurbaar met 3M wit schuurpapier nr. 150 en na 24 uur nat slijpbaar met waterproof schuurpapier nr. 280. Na het scuren overschilderbaar. overschilderbaar na ca. 1 - 2 uur.

---

### Applicatiegegevens

- Verwerking** : de ondergrond dient schoon, droog, stofvrij en vast te zijn. Metaal dient eerst van een (hecht)primer voorzien te worden. Gladde ondergronden eerst licht schuren om een goede hechting te verkrijgen. Zuigende ondergronden eerst gronden. De plamuur met een plamuurmes in dunne lagen (max. 300 µm nat) aanbrengen. Niet bij vorst verwerken.
- Reiniging gereedschap** : direct na gebruik met terpentijn
-

---

**Overige gegevens**

<b>Vlampunt</b>	: 41°C
<b>Stabiliteit/opslag</b>	: in onaangebroken verpakking 12 maanden houdbaar. koel, droog en vorstvrij opslaan. Na gebruik van busverpakking de inhoud glad strijken en afdekken met aluminiumfolie. De randen goed aandrukken. Bij aangebroken verpakkingen de in de tube aanwezige lucht zoveel mogelijk te verwijderen.
<b>Verpakking</b>	: tubes 250 gram en blik 3 kg

---

**Veiligheidsvoorschriften**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Schadelijk voor in water levende organismen; kan in aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp niet inademen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Deze stof in de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

**ARBO categorie** : B - oplosmiddelarm, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.

---

Op het moment van afdrucken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

---

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: [info@drostcoatings.nl](mailto:info@drostcoatings.nl), Website : [www.drostcoatings.nl](http://www.drostcoatings.nl)