

7000 DEVETAAL VERFREINIGER Versie 01.0

Omschrijving	: een reinigingsmiddel geschikt voor watervaste oppervlakken, oplosbaar in koud en warm water.
Bijzondere eigenschappen	: - verwijdert vrijwel alle soorten aanslagen op buitenschilderwerk - verwijdert rookaanslag op binnenschilderwerk - reinigt watervaste sierpleisterwanden optimaal - bevat geen bijtende stoffen - vriendelijke reuk, bevat geen ammonia - tast geen textielweefsel aan - lost lichte kalkaanslag en nicotineaanslag op - klontert niet, geen korrelvorming - gemakkelijk doseerbaar - biologisch afbreekbaar - PH graad 12,5 – 13 (alkalisch)
Toepassing	: voor vrijwel alle reinigingswerkzaamheden (bijv. ter verwijdering van vet, vuil, roet enz.) o.a. als alternatief voor ammonia bij het reinigen van te schilderen oppervlakken.

Basisgegevens : bepaald bij 20°C en 65% RV

Kleur : blauw

Soortelijk gewicht : 1,00 g/cm³

Vaste-stofgehalte : 0%

Applicatiegegevens

Verwerking : oplossen in koud of warm water en met een borstel, roller of hogedrukspuit opbrengen. Altijd nawassen met schoon water en de ondergrond droog maken. Indien, i.v.m. sterke verontreiniging, een extra hoge dosering Devetaal Verfreiniger is gebruikt dient aan het nawassen extra aandacht besteed te worden. Handschoenen gebruiken bij eventuele allergie. Tevens opletten met morsen op steigermateriaal (gladheid).

Theoretisch rendement : meestal zal 1 deel Devetaal Verfreiniger op 40 delen water voldoende zijn; bij sterkere verontreinigingen iets hoger doseren en even laten inwerken. Bij zeer sterke verontreinigingen – b.v. olie op vloeren- 10-30 minuten laten inwerken. Devetaal Verfreiniger kan, zonodig, onverdund worden gebruikt. Bij gebruik van een hoge concentratie kan de glans van het te reinigen oppervlak verminderen. Indien Devetaal Verfreiniger wordt ingezet voordat er een watergedragen lakkwaliteit wordt gebruikt, Devetaal Verfreiniger verdund gebruiken (1 op 40).

Verwerkingscondities : verwerkingstemperatuur: > 0°C
relatieve luchtvochtigheid: n.v.t.

Verdunning : water

7000 DEVETAAL VERFREINIGER Versie 01.0

Overige gegevens**Stabiliteit/opslag** : > 5°C**Verpakking** : navulbare spuitfles van 500 ml (in doos à 24 stuks) en cans à 1 en 5 liter.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Arbo categorie : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO**Europese Verfrichtlijn** : n.v.t.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid , behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl