
7003 DEVEPOX EPOXY REINIGER Versie 01.0

Omschrijving	: industriële reiniger die overal te gebruiken is, waar andere waterverdunbare reinigers tekort schieten.
Bijzondere eigenschappen	: sterke reiniger die industrievloeren en installaties die verontreinigd zijn met olie- en vetachtige vervuiling.
Toepassing	: vloercoatings die verontreinigd zijn met olie achtige substanties, rubber bandensporen en zelfs onbehandelde betonnen vloeren die verontreinigd zijn met olie.

Basisgegevens : **bepaald bij 20°C en 65% RV**

Soortelijk gewicht : 1,00 g/cm³

Vaste-stofgehalte : 0%

Applicatiegegevens

Verwerking : verdunde Devepox Reiniger uitschudden en verdelen of aanbrengen met borstel of pad. Verdunning met heet water intensificeert de werking. Devepox Reiniger 5 à 10 minuten laten inwerken, eventueel borstelen en grondig spoelen met water.

Theoretisch rendement : Afhankelijk van de mate van vervuiling. Lichte vervuiling : 200-400 ml. op 10 ltr. water. Normale vervuiling 400-500 ml. water en sterke vervuiling 500-1000 ml. op 10 ltr. water.

Overige gegevens

Stabiliteit/opslag : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Verpakking : 5-10 liter

Opmerking :

7003 DEVEPOX EPOXY REINIGER Versie 01.0

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO
Europese Verfrichtlijn 2004/42/EG bijlage II	: n.v.t.
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl