

**7208 DROST KASSENVERF
TRANSPARANT/WIT****Versie 01.1**

Omschrijving	: sneldrogend schermmiddel voor kassen en tunnels dat bij nat of vochtig weer een hoge lichtdoorlaatbaarheid geeft.
Bijzondere eigenschappen	: extra fijne poederpasta dat, vermengd met water, de spuitapparatuur niet verstopt. Matte, gladde schermfilm, met een maximale lichtreflectie bij zonnig weer en bij nat of vochtig weer een hoge lichtdoorlaatbaarheid.
Toepassing	: op glas en polyethyleen

Basisgegevens

Bindmiddel	: polyvinylacetaat copolymeer
Viscositeit	: 70 – 80 sec. (1:1 verdund met water) methode: 2 DIN 53211
Glans	: mat
Kleur	: wit/transparant
Soortelijk gewicht	: 1.55
Vaste-stofgehalte	: 44-48%
Droogtijd	: 1 uur, afhankelijk van de gebruikte verdunding

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, roller en spuit
Theoretisch rendement	: 30-60 m ² per liter per laag
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 10-25°C. Kassenverf kan het beste worden aangebracht tijdens droog, warm weer. De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn
Verdunding	: koud water. Voor een geheel seizoen: 2 delen water mengen met 1 deel Kassenverf. Voor een kortere periode: Kassenverf mengen met meer water

Overige gegevens

Stabiliteit/opslag	: in goed gesloten originele verpakking, bij koele, droge en vorstvrije opslag, minimaal 1 jaar houdbaar.
Verpakking	: 12,5 kg

Opmerking	: eenvoudig te verwijderen met water en borstel(machine) of met speciale glasreiniger.
------------------	--

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Arbo categorie	: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO
Verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. a. matte coatings voor wanden en plafonds Type WG. Max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
Emmer verpakkingen	: alle emmers waar Drost Coatings gebruik van maakt zijn van 100% gerecycled materiaal gefabriceerd.
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl