

7104 VERDUNNING VS15

Versie 01.0

Omschrijving : verdunning die toegepast wordt in Devetaal Vinylcoat TDS-3004

Bijzondere eigenschappen : verdraagzaam met Devetaal Vinylcoat

Toepassing : in Devetaal Vinylcoat TDS-3004

Basisgegevens : **bepaald bij 20°C en 65% RV**

Soortelijk gewicht : 0,78 g/cm³

Vaste-stofgehalte : 0%

Applicatiegegevens

Verwerking : afhankelijk van de gewenste viscositeit, mechanisch vermengen in Devetaal Vinylcoat

Theoretisch rendement : n.v.t.

Overige gegevens

Stabiliteit/opslag : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar.
Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Verpakking : 2,5 - 5 - 10 liter

Opmerking :

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : n.v.t.

**Europese Verfrichtlijn
2004/42/EG bijlage II** : n.v.t.

Groene stroom : 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl